



## Mall för C5 kuvert utan klaff

### ← Beskärningszon

Bakgrundsgrafik och bakgrundsfärger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.

### ← Slutkanten

Slutligt format på trycket efter beskärning.

### ← Säkerhetszon

Text, bilder och logotyper placeras i säkerhetszonen 3 mm från slutkanten.

## Exportinställningar

Ladda ner våra **exportinställningar** och guide via länken:

[www.scandinavianprintgroup.se/tryckfil](http://www.scandinavianprintgroup.se/tryckfil)

**Observera att vi endast trycker på framsidan på kuvertet. Önskas tryck på baksidan ska produktexperten kontaktas för att få ett specialpris på detta.**



## Mall för C5 kuvert med klaff

### Beskärningszon

Bakgrundsgrafik och bakgrundsfärger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.

### Slutkanten

Slutligt format på trycket efter beskärning.

### Säkerhetszon

Text, bilder och logotyper placeras i säkerhetszonen 3 mm från slutkanten.

## Exportinställningar

Ladda ner våra **exportinställningar** och guide via länken:

[www.scandinavianprintgroup.se/tryckfil](http://www.scandinavianprintgroup.se/tryckfil)

**Observera att vi endast trycker på framsidan och klaffen på kuvertet. Önskas tryck på baksidan ska produktexperten kontaktas för att få ett specialpris på detta.**