

Schablone für Visitenkarte

← Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

← Außenkante

(sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

→ Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

[www.scandinavianprintgroup.de/
druckdaten](http://www.scandinavianprintgroup.de/druckdaten)

WICHTIG!

Es ist wichtig, dass Ihre Formen für den Lack auf Überdrucken eingestellt sind. Öffnen Sie dazu das Menü "Attributes", welches Sie unter "Window" – "Output" finden. Aktivieren Sie dort die Optionen "Overprint fill" und "Overprint stroke".

The logo for LaserTryk.dk features a stylized blue swoosh above the company name. "Laser" is in a blue sans-serif font, "Tryk" is in a bold black sans-serif font, and ".dk" is in a black sans-serif font. A small trademark symbol (TM) is positioned above the "k".

LaserTrykTM•dk

